

Kugelhahn K4170

Messing vernickelt

Kugelhahn mit Handgriff aus Stahl.



IG X IG

Art. Nr.	Material	Gewinde Anschluss	Einbaulänge	Mat. Dichtung	Max. Betriebsdruck 20°C	Max. temp.	Min. Mediumtemp
4400050	Messing vernickeld	1/4" bi.dr.	40,5 mm	PTFE	25 bar	110 °C	-20 °C
4400051	Messing vernickeld	3/8" bi.dr.	40,5 mm	PTFE	25 bar	110 °C	-20 °C
4400052	Messing vernickeld	1/2" bi.dr.	48,5 mm	PTFE	25 bar	110 °C	-20 °C
4400053	Messing vernickeld	3/4" bi.dr.	53 mm	PTFE	25 bar	110 °C	-20 °C
4400054	Messing vernickeld	1" bi.dr.	64,5 mm	PTFE	25 bar	110 °C	-20 °C
4400055	Messing vernickeld	1 1/4" di.dr.	73,5 mm	PTFE	25 bar	110 °C	-20 °C
4400056	Messing vernickeld	1 1/2" bi.dr.	84 mm	PTFE	25 bar	110 °C	-20 °C
4400057	Messing vernickeld	2" bi.dr.	100 mm	PTFE	25 bar	110 °C	-20 °C
4400058	Messing vernickeld	2 1/2" bi.dr.	132 mm	PTFE	25 bar	110 °C	-20 °C
4400059	Messing vernickeld	3" bi.dr.	152 mm	PTFE	25 bar	110 °C	-20 °C
4400060	Messing vernickeld	4" bi.dr.	178 mm	PTFE	25 bar	110 °C	-20 °C