

ASEPTIK Gewindestutzen Anschweiss VA 316 DIN 11864-A DIN



Art. Nr.	Material	Gewinde Anschluss	Gewicht	Kupplungs Mass	Schweiß Maß	Max. Betriebsdruck bei 20°C	Norm
4661737	VA 316	RD 28 x 1/8"	20 gram	DN 10	10 x 13 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661738	VA 316	RD 34 x 1/8"	40 gram	DN 15	16 x 19 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661739	VA 316	RD 44 x 1/6"	60 gram	DN 20	20 x 23 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661740	VA 316	RD 52 x 1/6"	140 gram	DN 25	26 x 29 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661741	VA 316	RD 58 x 1/6"	160 gram	DN 32	32 x 35 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661745	VA 316	RD 65 x 1/6"	200 gram	DN 40	38 x 41 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661743	VA 316	RD 78 x 1/6"	260 gram	DN 50	50 x 53 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661746	VA 316	RD 95 x 1/6"	440 gram	DN 65	66 x 70 mm	25 bar	DIN 11864-A
4661742	VA 316	RD 110 x 1/4"	620 gram	DN 80	81 x 85 mm	25 bar	DIN 11864-A
4661747	VA 316	RD 130 x 1/4"	740 gram	DN 100	100 x 104 mm	25 bar	DIN 11864-A