

ASEPTIK Gewindestutzen Anschweiss VA 316 DIN 11864-A INCH



Art. Nr.	Material	Gewinde Anschluss	Gewicht	Kupplungs Mass	Schweiß Maß	Max. Betriebsdruck bei 20°C	Norm
4661775	VA 316	RD 28 x 1/8"	20 gram	1/2"	9,4 x 12,7 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661776	VA 316	RD 34 x 1/8"	40 gram	3/4"	15,75 x 19,05 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661777	VA 316	RD 52 x 1/6"	160 gram	1"	22,1 x 25,4 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661778	VA 316	RD 65 x 1/6"	220 gram	1 1/2"	34,8 x 38,1 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661744	VA 316	RD 78 x 1/6"	270 gram	2"	47,8 x 50,8 mm	40 bar	DIN 11864-A
4661779	VA 316	RD 95 x 1/6"	440 gram	2 1/2"	60,2 x 63,5 mm	25 bar	DIN 11864-A
4661780	VA 316	RD 110 x 1/4"	640 gram	3"	72,9 x 76,2 mm	25 bar	DIN 11864-A
4661781	VA 316	RD 130 x 1/4"	760 gram	4"	97,4 x 101,6 mm	25 bar	DIN 11864-A