

PROTECTOR PYROGUARD

Silikon- und Glasgewebe-Schutzschlauch.

Geeignet zum Bündeln von (Hydraulik-) Schläuchen und Kabeln. Schützt gegen Schweiß- und Metallfunken, Schlacken- und Harzbildung auf der Decke. Bis +700 °C Strahlungshitze.



Decke	Silikon
Seele	Fiberglas
Farbe Decke	Rot
Farbe Seele	Beige
Norm	DIN 53811

Art. Nr.	I.D. mm	A.D. mm	B.D. Bar	P.D. Bar	Vakuum %	Temp.	B.R. mm	Länge mtr.	Gewicht gr/mtr
559942	9.5		0	0		+260 °C		15	140
559943	12.7		0	0		+260 °C		15	175
559945	19		0	0		+260 °C		15	230
559946	22		0	0		+260 °C		15	250
559947	25.4		0	0		+260 °C		15	290
559949	31.8		0	0		+260 °C		15	395
559951	38.1		0	0		+260 °C		15	480
559954	50.8		0	0		+260 °C		15	630
559955	57.2		0	0		+260 °C		15	685
559944	15.9		0	0		+260 °C		15	220
559948	28.6		0	0		+260 °C		15	295
559950	34.9		0	0		+260 °C		15	470
559952	41.3		0	0		+260 °C		15	495
559956	63.5		0	0		+260 °C		15	710
559958	76.2		0	0		+260 °C		15	790